

FÆRDSELSSTYRELSEN	Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.	Dato 19.02.03	Medd. nr. 1813
		J. nr. 2000-5034-201	

Refleksafmærkning af udrykningskøretøjer

Det meddeles hermed, at Detailforskrifter for Køretøjer 2003 vil indeholde følgende nye bestemmelser om refleksafmærkning af udrykningskøretøjer:

6.05.340 UDRYKNINGSKØRETØJ

- (1) Udrykningskøretøj kan for at øge andre trafikanters opmærksomhed på køretøjet være forsynet med supplerende refleksafmærkning på alle køretøjets sider efter reglerne i pkt. (2) til (4).
- (2) Refleksafmærkningen skal være udført med enten rød/hvide eller rød/gule diagonale striber med en vinkel på $45^{\circ} \pm 5^{\circ}$ og en bredde på 100 mm \pm 2,5 mm.
- (3) Refleksafmærkningen skal foran og bagpå være anbragt symmetrisk således, at trafikken ledes uden om køretøjet, og skal på siderne være anbragt således, at trafikken ledes foran køretøjet.
- (4) Refleksafmærkningen skal opfylde de lystekniske krav til vejmateriale type 4, der fremgår af vejregelpublikation 9.20.05, håndbog i vejbelysning, eller kravene til refleksionsevne og farve i henhold til ECE-regulativ 104, klasse "C".

Detailforskrifter for Køretøjer 2003 træder i kraft den 1. april 2003 og gælder for køretøjer, der registreres, godkendes eller tages i brug 1. gang på ikrafttrædelsesdatoen eller senere.

Ethvert køretøj kan dog straks indrettes efter bestemmelserne.

Efterfølgende er vist eksempler på, hvordan refleksafmærkningen kan udføres.

Færdselsstyrelsen, den 19. februar 2003

Ib Rasmussen

